ONTOP

verolight®







einfache Installation

AUFBAULEUCHTE MIT IP 54

- SCHLICHTES DESIGN
- EINFACHE INSTALLATION
- HOCHWERTIGER REFLEKTOR

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	25 W	35 W
Lichtfarbe		3000 K
Lichtstrom	2650 lm	3290 lm
Lichtausbeute	108 lm/W	94 lm/W
CRI (Ra)		>80
Abstrahlwinkel		45°
Schutzart		IP 54
Schutzklasse		I
Dimmfunktion		DALI Touch Dim optional
Lebensdauer		40.000 h L 80
Gehäusefarbe		weiss / schwarz

Optionen

Lichtfarbe	4000 K

Masse

25 W



35 W



Alle Masse in mm

Ontop Downlight

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
92.SA3825W.30	25 W	weiss
92.SA3835W.30	35 W	weiss
92.SA3835B.30	35 W	schwarz

CRI 80 | 45° | IP 54 / IP 54 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.08.2026