PULSE IP 65

verolight®



Hoher Schutz gegen
Staub und Wasser

IK 10 **IP 65**

Hohe Stossfestigkeit

ROBUSTE LEUCHTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSATZBEREICHE

- BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SCHLÄGE, VANDALISMUS ODER HARTE BEANSPRUCHUNG, ZUM BEISPIEL IN TIEFGARAGEN, INDUSTRIE, TREPPENHÄUSERN ODER AUSSENBEREICHEN
- MIT IP65 FÜR AUSSENBEREICHE, FEUCHTRÄUME, KELLER, GARAGEN, INDUSTRIEBEREICHE, WASCHRÄUME ODER ANDERE UMGEBUNGEN MIT STAUB UND FEUCHTIGKEIT GEEIGNET
- ZWEI GRÖSSEN

2 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	12 W	18 W
Grösse (ø)	300 mm	400 mm
Lichtfarbe	C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K	
Lichtstrom (4000 K)	1220 lm	1890 lm
Lichtausbeute	101 lm/W	105 lm/W
CRI (Ra)		>80
Abstrahlwinkel		120°
Schutzklasse		II
Schutzart		IP 65 / IK 10
Netzteil		Phasecut
Umgebungstemperatur		-20 C ~ +45 C
Lebensdauer		50.000 h
Gehäusefarbe		weiss

Masse



Artikel-Nr.	Leistung
94.PUL12W.C3	12 W
94.PUL18W.C3	18 W

AGB

CRI 80 | 120° | IP65 | t_a 25°C | 230V 50Hz

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 12.06.2026